

Pack alarme radio connecté avec transmetteur GSM et détecteurs de levée de doute

Pack Tyxal+ Levée de doute ● réf. 6410195

— Bénéfices consommateurs

Pilotez votre alarme où que vous soyez, depuis votre smartphone
Vérifiez par une levée de doute vidéo, de jour comme de nuit
Recevez des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet
Dissuadez les intrus grâce à la puissante sirène

— Fonctions

Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)
Fonctions levée de doute vidéo lors d'une intrusion sur détection de mouvement ou sur demande de visualisation à distance depuis son smartphone
Enregistrement d'une courte séquence vidéo sur détection uniquement d'une durée de 5 secondes (résolution 640x480 pixels VGA)
Appel vocal ou envoi d'une alerte SMS en cas d'intrusion
Détection infrarouge compatible animaux avec la lentille amovible
Envoi d'un SMS ou d'une notification lors de la mise en marche/arrêt du système avec une télécommande ou un badge
Levée de doute audio et fonction interphonie



+ Installateur

Simple à installer : Pack préconfiguré avec Tydom 2.0 à connecter sur la box internet
Synchronisez les caméras Tycam 1100/2100, déclenchez la sirène d'alarme à distance
Pilotez les automatismes (portail, éclairage,...) avec la télécommande porteclé

Caractéristiques techniques

Lentille animaux LA Tyxal+ (x3)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62 Profondeur du produit (mm) : 1	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	à clipser

Détecteur de mouvement DMBV Tyxal+ (x3)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 111 Largeur du produit (mm) : 68 Profondeur du produit (mm) : 58	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	en saillie à visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Technologie de Détection	Infrarouge
Portée de la détection (m)	0,5 à 12 m avec lentille standard et 2 à 10 m avec lentille spécifique animaux	Portée de la détection de nuit (m)	8 m par DEL Infra rouge
Angle de vue horizontal (°)	90	Immunité animaux	Oui
Format de compression vidéo	MPEG4	Résolution	VGA 640 x 480
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D Autre protocole radio

Lentille simple LS Tyxal+ (x3)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62 Profondeur du produit (mm) : 1	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	à clipser

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 42 Largeur du produit (mm) : 65 Profondeur du produit (mm) : 8	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	32	Autoprotection	Non
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D

Sirène extérieure SEF Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 250 Largeur du produit (mm) : 220 Profondeur du produit (mm) : 78	Lieu d'utilisation	Extérieur
-------------------	---	---------------------------	-----------

Indice IP	44	Mode de pose	à visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Puissance sonore (dB)	103
Type de tonalité	Intrusion Incendie Pré-alarme Détrousse	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 89 Largeur du produit (mm) : 168 Profondeur du produit (mm) : 28	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	31	Mode de pose	en saillie à visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

Box transmetteur Tydom 2.0 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 205 Largeur du produit (mm) : 165 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	à visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Langues de la synthèse vocale	Français Anglais Espagnol Allemand Italien Polonais Néerlandais
Type d'alimentation	Secteur secourue	Autonomie sur alimentation secourue	24 heures
Câble fourni	Oui	Longueur du câble fourni (m)	1.80

Type de câble	Câble VW-1 AWG20 2 conducteurs	Technologie de communication	X2D X3D GSM 2G GSM 3G Ethernet
---------------	--------------------------------	------------------------------	--

Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 269 Largeur du produit (mm) : 176 Profondeur du produit (mm) : 60	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	à visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)
Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détrousse	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de périphériques	50	Technologie de communication	X3D

Enveloppe carte sim Afone (x1)

Lieu d'utilisation	Intérieur
--------------------	-----------