

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner avec platine précâblée et postes audio programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Postes audio à combiné GT ART avec appel palier et commande additionnelle
- Alimentation standard G2P
- Dimensions poste (H x L x P) : 154 x 90 x 40 mm



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 90 x 40

Façade (H x L x Épaisseur) : 293 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 278 x 162 x 57

Notice



Avantages :

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Combinés audio pré-programmés
- Système BUS 2 fils

Utilisations :

- Petits collectifs résidentiels G2P

Produits associés :

G T ART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto



G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



U ACV 206

Visière alu pour platines UHR2006, UHRCL2006, GTV62/206



U AP 2006

Boîtier saillie avec visière alu UHR2006, UHRCL2006, GTV62/206



T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Têtière alu courte)

